



IMAHASHI

両頭グラインダ DUG-6, DUG-12

ルビー、サファイア、ガーネット、めのう、水晶、ひすいなどの成形荒ずりに使用されます。

- 頑丈且つ精密にできておりますので過酷な使用に対しても殆ど故障がありません。
- 回転部には全密閉精密ボールベアリングが使用されていますので、振動が少なく回転は極めて円滑です。
- 砥石の交換は簡単にできます。
- DUG-12 ではベルトを掛け換えることにより、3種類の回転が得られます。
工場用としては、この型式のものが最適です。



DUG-6



DUG-12

仕様

	DUG-6	DUG-12
高さ	300 mm	1000 mm
幅×奥行	500×550 mm	430×720 mm
主軸回転数	2500 rpm	200, 1500, 2000 rpm
砥石の外径	150 mm	300 mm
砥石の厚さ	25 mm	25-38 mm
使用モータ (3相又は単相)	200 W (単相)	400 W (3相)
正味重量	25 kg	90 kg



株式会社 イマハシ製作所
IMAHASHI MFG. CO., LTD.

本社・

甲府工場 〒400-0862 山梨県甲府市朝氣3-10-5
TEL: (055) 232-3143 FAX: (055) 232-3149
<http://www.imahashi.net>
E-mail: kofu@imahashi.net

東京営業所 〒184-8533 東京都小金井市緑町3-11-28 (株)コガネ内
TEL: (042) 383-5517 FAX: (042) 383-5518
E-mail: tokyo@imahashi.net

3-10-5 Asake, Kofu-shi, Ymanashi, Japan
Phone: +81 55 232 3143 Fax: +81 55 232 3149
<http://www.imahashi.net>
E-mail: kofu@imahashi.net
3-11-28, Midori-cho, Koganei-shi, Tokyo, Japan
Phone: +81 42 383 5517 Fax: +81 42 383 5518
E-mail: tokyo@imahashi.net